

Stampanti Termiche Serie Dynacode

Passaggio dalla modalità intermittente a quella continua, e viceversa, in modo semplice e flessibile. Marcatura di elevata qualità e costi di esercizio contenuti. Lunghezza del rotolo film fino a 900 metri. Utilizzo ottimale del nastro.

Oltre al sistema di ottimizzazione standard sono disponibili anche la modalità 'Shift' e quella 'Save Start', che consente di ridurre fino ad 1 mm lo spazio tra le singole stampe, garantendo una qualità costantemente elevata.

Sistema di guida della testina leggero e preciso.

L'alloggiamento "flottante" della testina consente la compensazione dei lievi errori di parallelismo della piastra o del rullo di controstampo.

- Possibilità di selezionare la modalità intermittente o continua.
- Larghezza di stampa fino a 128 mm risoluzione di stampa 300 dpi.
- Nastro di trasferimento termico fino a 900 m per cicli di produzione lunghi.
- Indicazione della lunghezza residua del nastro per una rapida sostituzione.
- Sistemi di ottimizzazione e risparmio nastro.
- Supporto di serie alle interfacce più comuni per un rapido scambio dei dati.
- Numero ridotto di componenti d'usura.
- Funzionamento elettro/pneumatico.



STAMPA	DYNACODE 53	DYNACODE 107
LARGHEZZA DI STAMPA MAX MM	53,3	106,6
LUNGHEZZA DI STAMPA MAX MM (MODALITÀ CONTINUA)	6.000	3.000
LUNGHEZZA DI STAMPA MAX MM (MODALITÀ INTERMITTENTE)	75	75
RISOLUZIONE	← 300 dpi →	
VELOCITÀ DI STAMPA	DYNACODE 53	DYNACODE 107
MODALITÀ CONTINUA MM/SEC	50 - 800	50 - 600
MODALITÀ INTERMITTENTE MM/SEC	50 - 600	50 - 600
VELOCITÀ RITORNO MAX MM/SEC	← 600 (Solo nella versione intermittente) →	
TESTINA DI STAMPA	← Corner Edge →	
FILM TERMICO	DYNACODE 53	DYNACODE 107
DIAMETRO INTERNO MM	25,4	25,4
LUNGHEZZA MASSIMA MT	900 (ø 98 mm)	600 (ø 82 mm)
AVVOLGIMENTO	← Standard esterno. A richiesta kit esterno e interno. →	
PROGRAMMAZIONE	DYNACODE 53	DYNACODE 107
FONT SCALABILI	← Helvetica Bold, Helvetica Roman, Swiss light, Baskerville, Brush script, Monospace. →	
CODICI A BARRE 1D	← CODABAR, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, GS1-128 (EAN 128), EAN 13, EAN 8 EAN ADD ON, Identcode (German Post Code), ITF 14, Leitcode (German Post Code), Pharmacode, PZN Code, UPC-A, UPC-E. →	
CODICI A BARRE 2D	← CODABLOCK F, DataMatrix, Datamatrix GS1, MAXICODE, PDF417, QR Code. →	
CODICI A BARRE COMPOSTI	← GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated. →	
INTERFACCIA	← Seriale RS323 C, Centronics, USB 1.1, Ethernet/LAN 10/100 Base-T. →	
MEMORIA DI STAMPA MAX	← 16 MB. A richiesta 64MB. →	
MEMORY CARD	← Compact Flash 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1024 MB, 1 GB, 2 GB. →	
DIMENSIONI	DYNACODE 53	DYNACODE 107
Stampante mm	204 x 180 x 234	204 x 180 x 290
Control Box mm	240 x 125 x 332	240 x 125 x 332
Set cavi collegamento mt	2,5	2,5

