

## Stampanti Termiche Spectra

Una grande quantità di accessori inclusi, come il dispositivo di avvolgimento integrato, il software di creazione delle etichette mettono in evidenza la Spectra in ogni applicazione.

Nel giro di pochi secondi l'etichetta con testo, codice a barre oppure grafica sarà generata e stampata con la velocità di 300 mm/s.

La rapida lavorazione ulteriore viene garantita dalla taglierina e dal dispensatore di etichette.

Sono inoltre disponibili vari opzionali fra i quali il riavvolgitore di etichette e il ribbon save.



MODELLO	SPECTRA 107/12	SPECTRA 108/12	SPECTRA 160/12	SPECTRA 162/12	SPECTRA 216/12
LARGHEZZA DI STAMPA MM	106,6	108,4	160	162,6	216,8
LARGHEZZA ETICHETTE MM (MIN / MAX)	116 / 15	116 / 15	176 / 50	176 / 50	226 / 100
ALTEZZA ETICHETTE MM (MIN-MAX)	1200-1100 / 6-15	1200-1100 / 6-15	800-700 / 15-25	800-700 / 15-25	600-500 / 15-25
RISOLUZIONE DPI	305	300	305	300	300
VELOCITÀ DI STAMPA MM/S	Fino a 300	Fino a 300	Fino a 150	Fino a 150	Fino a 100
TESTINA DI STAMPA	Coner Type	Flat Type	Coner Type	Flat Type	Flat Type
CODICI A BARRE 1D	CODABAR, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, GS1-128 (EAN 128), EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, Identcode (German Post Code), ITF 14, Leitcode (German Post Code), Pharmacode, PZN Code, UPC-A, UPC-E				
CODICI A BARRE 2D	← Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, MAXICODE, PDF417, QR Code →				
CODICI A BARRE COMPOSITE	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated				
DIAMETRO SVOLGITORE INTERNO MM (MAX)	← 200 →				
DIAMETRO AVVOLGITORE INTERNO MM (MAX)	← 160 →				
LUNGHEZZA FILM MT (MAX)	← 450 →				
FONTS	← Helvetica Bold, Helvetica Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace →				
CONDIZIONI DI ESERCIZIO	← 5-35 °C →				
UMIDITÀ RELATIVA	← Mass. 80 % (Non condensando) →				
INTERFACCE	← RS-232C (2.400 ... 57.600 Baud) - RS-422*, RS-485 →				
ALIMENTAZIONE	← 230 V / 50-60 Hz - Fusibile: 3,15 AT 115 V / 50-60 Hz - Fusibile: 6,3 AT →				
DIMENSIONI I (L x H x P) MM	275 x 380 x 475	275 x 380 x 475	335 x 380 x 475	335 x 380 x 475	385 x 380 x 475
PESO KG ca.	19	19	21	21	28

