

STAMPA AD ALTA RISOLUZIONE

Performance provate ed affidabile

UNO è una soluzione “tutto-in-uno” Interfaccia Utente e testa di stampa da 1/2” che permette di stampare in modo semplice ma incredibilmente potente senza il minimo sforzo. Il sistema, che comprende uno schermo da 7” con testa di stampa, consente di essere pronti a stampare nel giro di pochi minuti. Grazie alla tecnologia HP integrata nelle provate e affidabili soluzioni di Cicrespi, UNO è il prodotto ideale per la serializzazione, i codici a barre e la stampa alfanumerica.

- Tecnologia HP e Cicrespi. Pulite, non richiedono manutenzione.
- Design industriale solido per le installazioni più estreme.
- Capacità di stampare dati variabili e fissi.
- Connettività a database SQL.
- Semplice interfaccia ASCII per fornire dati dinamici da scanner e PLC.
- Creazione dei layout di lavoro Offline.



INCHIOSTRI

Per ogni esigenza

Sia che si stampi su materiali opachi o superci lucide, Cicrespi fornisce inchiostri che asciugano velocemente, sono resistenti all'acqua e si ancorano alle sostanze più difficili. Dalla carta ai materiali plastici, inc.jet ha l'inchiostro adatto a voi.

GARANZIA A VITA

Per la vostra tranquillità

Cicrespi fornisce una Garanzia a Vita sull'hardware e garantisce il perfetto stato di funzionamento dei suoi prodotti, siano essi stati acquistati da inc.jet o presso un partner autorizzato. Se il prodotto dovesse guastarsi, Cicrespi lo riparerà o sostituirà gratuitamente.



SOLUZIONI GLOBALI

Per la vostra tranquillità

La testa di stampa .UNO di inc.jet viene realizzata in alluminio, con un design in solo metallo, per una durata massima. L'Interfaccia Utente è accessibile tramite uno schermo Touch industriale, adatto ad ogni ambiente. Il sistema UNO è munito di connessione per gli encoder ed il sensore ed è dotato di una porta Ethernet per la comunicazione con fonti di dati esterne e reti locali.

Viene fornito completo di :

- Testa di stampa da 1/2".
- Schermo Touch da 7" a colori (con software layout e di gestione stampa).
- Alimentatore.
- Cavi di connessione.
- Attacco VESA.

Parti aggiuntive che si connettono direttamente al sistema .UNO includono:

- Sensore.
- Encoder.
- Kit per il montaggio fisso delle penne.
- Scanner a mano per la scelta automatica del layout di lavoro.
- Regolatori per il sistema d'inchiostrazione Bulk e supporto comprensivo di rilevatore di fine inchiostro.

La connettività esterna include:

- Entrate/Uscite esterne.

CONTROLLO SOFISTICATO

Design avanzato e software di gestione

Il software Director è caricato sull'Interfaccia Utente e da accesso alla configurazione, al controllo ed al monitoraggio della stampante.

L'interfaccia permette all'utente di monitorare un'ampia gamma di dettagli di produzione, tra cui i tipi di lavoro, i conteggi, l'utilizzo dell'inchiostro, tutto in tempo reale.

Producer separa la creazione ed il controllo del layout dai processi di stampa quotidiani. Utilizzabile su qualsiasi computer con base

Windows, permette la creazione di layout di stampa che possono essere esportati nell'Interfaccia Utente via Ethernet o USB.

RISOLUZIONE DI STAMPA

600 dpi x 300 dpi	76 m/min
300 dpi x 300 dpi	152 m/min
Densità di stampa	Congurabile dall'utilizzatore

OGGETTI STAMPABILI

CODICI A BARRE	STATICI:	87 Tipi
	DINAMICI:	9 Tipi
Codici di Lotto		
Data/Data di Scadenza		
Codici di Turno		
Lingue Straniere		
Bitmap/Loghi		
Testo fisso		
Dati inseriti dall'Utilizzatore		
Contatori e Numeri di Partita		

ALTRI OGGETTI STAMPABILI

